

KAMOL PD

دیسپرس کننده پودری KAMOL PD جهت رنگریزی پلی استر، نایلون و مخلوط آنها با رنگهای دیسپرس بکار می رود.

توضیحات محصول

کاربرد

۱. حفظ خاصیت دیسپرس کنندگی در دمای ۱۳۵-۱۲۰ درجه سانتی گراد .
۲. مولکول های رنگ را در حمام رنگریزی بطور هموژن پخش و خطر لکه شدن پارچه را از میان برمی- دارد.
۳. نسبت به رنگهای دیسپرس و خمی (INDANTHREN) خاصیت دیسپرس کنندگی بالایی دارد .
۴. قبل از رنگ به حمام اضافه شود.

فرمول شیمیایی	مشتقات اسیدهای سولفونیک
حلالیت	محلول در آب

نام متداول	دیسپرس کننده
شکل ظاهری	پودر قهوه ای رنگ
پایه یونی	آنیونیک

خواص نمونه

مقدار مصرف

۱. در رنگریزی خمی INDANTHREN : 0.5 – 1.5 g/l Kamol PD
۲. در رنگریزی دیسپرس : 0.5 – 1.5 g/l Kamol PD

بهداشت و ایمنی

به برگه اطلاعات ایمنی مواد مربوط به این ماده مراجعه کنید.
به سرما حساس نمی باشد، در کیسه های ۲۵ کیلو گرمی نحوه بسته بندی آن می باشد.
مدت انبارداری : ۹ ماه

بسته بندی و انبارش